


4~48芯室内束状光缆

GJFJV(Y)


产品应用

- 大楼之间的连接光缆
- 室内沿墙、顶、夹层和导管连接用的软光缆
- 通信设备尾纤及活动连接线、跳线



产品特点

- 高强度芳纶加强件，保证光纤无拉伸应变，确保光纤传输特性长期稳定
- 外径小、重量轻、阻燃、易剥离、衰减低
- 具有高柔韧性，紧套光缆之间可直接连接，无需过度接头盒及尾纤，很适宜施工操作，维护方便



机械性能

芯数	光缆外径 mm	近似重量 kg/km	最小弯曲半径		最大拉伸力		最大压扁力 N/100mm ²
			工作时 mm	安装时 mm	短期 N	长期 N	
4	4.8±0.2	18	20D	10D	270	90	1000
6	5.2±0.2	23	20D	10D	330	110	1000
8	6.2±0.2	29	20D	10D	480	160	1000
12	6.8±0.3	37	20D	10D	600	200	1000
24	8.4±0.5	61	20D	10D	720	240	1000
48	12.5±0.5	121	20D	10D	1200	520	1000

紧套光纤颜色标记

1 BL-蓝	2 OR-橙	3 GR-绿	4 BR-棕	5 GY-灰	6 WH-白	7 RE-红	8 BK-黑	9 YE-黄	10 PU-粉蓝	11 PI-粉	12 AQ-水绿
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	------------	-------------

注：颜色标记顺序从编号为1的蓝色开始

* 单模光缆护套颜色为黄色，多模光缆护套颜色为橙色，也可按照客户要求定制。并可选用低烟无卤、阻燃、或不延燃外护套。

* 所有产品外观、颜色以实物为准，图片仅供参考。