


挂墙式光纤配线箱

产品特点	产品应用	
● 双开门方式, 方便安装和维护 ● 挂墙安装方式, 结构设计严密协调 ● 可满足16、32芯的光纤连接 ● 适配器面板条采用螺钉固定方式 ● 安装简便, 方便使用	● 光通信系统 ● 光纤到户 ● 广域网(WAN) ● 局域网(LAN) ● 有线电视网络	
		GPX10W2




GPX10W2

- 箱体采用优质的冷轧板材制作
- 表面采用静电喷涂处理
- 箱体内熔接配线采用分离式结构
- 方便扩容和维护
- 可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置
- 4个 $\Phi 22\text{mm}$ 光缆进出孔, 方便安装及维护



适配器面板条

- 适配器面板采用冷轧钢板材料制成
- 可根据接口类型需要安装FC、SC、S
T、LC(SC型)、DIN(FC型)等多种适配器



熔纤盘

- 熔纤盘为模压塑料制成
- 层叠式结构, 操作方便
- 每个熔纤盘标准容量为12芯
- 最大容量可达24芯
- 密封性好, 重复开启方便

规格参数

项目	参数
工作温度	$-25^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$
储存温度	$-25^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$
相对湿度	$\leq 85\% (+30^{\circ}\text{C})$
大气压力	70kPa~106kPa
尺寸 (W x D x H)	230mm×180mm×55mm